



Système de graissage-manuel

20 kg-BE-Ø 270-310 mm-SRL 680

Référence: 17 630
Code EAN: 4103810176302
Groupe de remise: A

Données techniques

Fluides: Graisses, jusqu'au grade NLGI 2
 Volume transféré par coup vers le pistolet (cm³): 30
 Flexible de liaison (mm): 1500
 Transfert de la graisse vers le pistolet: par levier
 Plateau suiveur: Pour seau de 20 kg
 Ø plateau suiveur (mm): 270 – 310
 Longueur de canne d'aspiration (mm): 680
 Raccordement flexible / pistolet de graissage: Coupleur Rectus type 26 (17 601), avec clapet anti-retour
 Volume par coup au pistolet (cm³): 0,4
 Pression de refoulement à (bar): 550
 Pression d'éclatement pistolet (bar): 850
 Pression d'éclatement (tête de pompe) (bar): 1200
 Volume de remplissage pistolet (cm³): 125
 Raccordement: M 10 x 1
 Commande du piston: manuelle, par poignée
 Matière corps de pompe: Acier
 Matière tête de pompe: zinc moulé sous pression - résistant aux chocs
 Traitement de surface: toutes les pièces en acier sont zinguées
 Couleur du couvercle: bleu, Pantone 294 C

Spécification

- Pompe manuelle pour le remplissage des pistolets de graissage
- Corps de pompe
- Canne d'aspiration
- Couvercle de protection (17 176), fixation 3 branches (17 197) et plateau suiveur (17 300)
- Pompe à graisse à poignée (EHFP), raccordement M 10 x 1 (17 600)
- Rigide droit, M 10 x 1, 150 mm (12 435)
- Agrafe 4 mors, M 10 x 1 (12 631)
- Flexible de distribution (17 003)
- Emballage en carton individuel

Emballage

Dimensions Emballage LxIxH (mm): 800 x 480 x 100
 Poids emballage compris (kg): 7,8
 Unité d'emballage: 1,0