MAXITOUT 15W-40

Lubrifiant multifonctionnel

MINERVA OIL FRANCE
NOUS SIGNONS LA QUALITÉ !

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

MAXITOUT 15W-40 est destiné à la lubrification de tous les mécanismes et organes équipant les machines agricoles.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA E3 – API CG4/SF/GL4 – ZF TE-ML 06B/07B –NFE 48603 HV 68/100
John Deere J27 - Massey Ferguson M1144/1145 – Ford M2C 159B/C – NH 330B

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.885
Viscosité cinématique à 40°C	mm².s-1	102
Viscosité cinématique à 100°C	mm².s-1	13.3
Indice de viscosité		127
Point éclair	°C	220
CCS à -20°C	mPa.s	6700
TBN	mg KOH/g	11.5

APPLICATIONS

- ✓ Moteurs diesel avec ou sans turbo
- ✓ Transmissions
- ✓ Systèmes hydrauliques
- ✓ Freins et embrayages immergés

PROPRIETES

- ✓ Bonne filtrabilité,
- ✓ Grande résistance au cisaillement,
- ✓ Disques immergés protégés par les agents modificateurs de friction.

Disponible en 5L / 25L / 60L / 210L / 1000L

Réf. Produit : ASTOU
19 Juin 2017

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac
Tél. 05 55 09 97 03 – contact@minerva-oil.fr