

Présentation matériel

Porte-caissons, série T



	T185	T185/1	T285	T285/1	T286	T386
Utilisation	Mixte	Paysagiste, TP	Céréalière	Céréalière	Céréalière	TP / entrepreneur
Charge utile	12 000 kg	12 000 kg	16 360 kg	17 760 kg	17 100 kg	26 200kg
PTAC	15 000 kg	15 000 kg	21 000 kg	23 000 kg	23 000 kg	32 000 kg
Roues	385R22,5 <i>En option : 520/50-17</i>		385/65R22,5 <i>En option : 445/65R22,5</i>	445/65R22,5 <i>En option : 560/55R22,5</i>		
Nombre de roues	4					6
Train roulant	Tandem à balancier	Tandem à ressorts	Tandem à balancier	Tandem à ressorts		Tridem à ressorts
Essieux	Fixe			Suiveur AR		Suiveur AV/AR
Freinage	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique <i>En option : pneumatique</i>	Hydraulique <i>En option : pneumatique</i>	Hydraulique <i>En option : pneumatique</i>	Pneumatique
Homologation	25km/h	25km/h	25km/h	25km/h	25km/h	40km/h
Alimentation hydraulique	Hydraulique tracteur <i>En option : groupe indépendant</i>					Groupe indépendant par prise de force
Hydraulique	4SE tracteur <i>En option : Commandes électriques</i>					Commandes électriques
Bras	1 vérin			2 vérins		
Longueur du caisson	4,10m / 4,9m		5,4m / 6,4m		5,4m / 6,9m	5m / 7,5m
Flèche suspendue	x			Hydraulique		
Fonctions	Bennage Articulation crochet Pince de verrouillage Béquille hydraulique du tracteur Report de charge		Bennage et anticabrage Articulation crochet Pince de verrouillage Béquille hydraulique du tracteur Blocage suiveur du tracteur		Bennage et anticabrage Articulation crochet Déplacement du caisson vers l'arrière Rétractation de la rampe de feu arrière Pince de verrouillage Béquille hydraulique du tracteur Suspension de la flèche du tracteur Blocage suiveur du tracteur	