

ALLTRUCK 5W-30 EVO

Lubrifiant moteur



FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

ALLTRUCK 5W-30 EVO est un lubrifiant « Low SAPS » destiné à la lubrification des moteurs diesel de dernière génération (Euro VI, Euro V, Tier IV) lorsque celui-ci est préconisé par les constructeurs.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA E9/E7/E6/E4 – API CK-4/CJ-4/CI-4 – MB-Approval 228.52/228.51/228.31 – JASO DH-2-17
Volvo VDS-4.5/VDS-4/VDS-3 - RVI RLD-4/RLD-3/RLD-2 – SCANIA LDF-4 - MAN M3777/M3677
MTU type 3.1/2.1 - Caterpillar ECF-3 - Deutz DQC IV-18 LA – Cummins CES 20086/20081
Mack EOS-4.5 - IVECO 18-1804 TLS E6/E9 – Detroit Diesel 93K222/93K218

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEURS MOYENNES
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.855
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	70 mm ² .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	12.2 mm ² .s-1
Indice de viscosité	ASTM D2270	165
Point d'écoulement	ASTM D97	-48°C
TBN	ASTM D2896	13 mg KOH/g
Cendres sulfatées	ASTM D874	0.95% masse

APPLICATIONS

- ✓ Convient aux moteurs diesel de poids lourds routiers, d'engins de travaux publics et agricoles équipés de systèmes SCR (Adblue), vannes EGR et/ou filtres à particules,
- ✓ Performances optimales avec l'emploi d'un carburant (gazole ou GNR) à bas taux de soufre.

PROPRIETES

- ✓ Meilleur respect de l'environnement,
- ✓ Très longs espacements de vidange (*voir préconisation constructeur*),
- ✓ « Fuel Eco » : selon les conditions, permet une économie de 3 à 5% de carburant par rapport à une huile de grade SAE 15W-40.

Disponible en 25L / 60L / 210L / 1000L

Réf. Produit : AALLTRUCK
11 Janvier 2021

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac
Tél. 05 55 09 97 03 – contact@minerva-oil.fr