

# SYNTHOTRUCK 10W-30

Lubrifiant moteur Diesel



## FICHE TECHNIQUE



### DESCRIPTION

SYNTHOTRUCK 10W-30 est un lubrifiant destiné à la lubrification des moteurs diesel de dernière génération lorsque celui-ci est préconisé par les constructeurs.

### NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA E9/E7 – API CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SM/CF – Mercedes p 228.31 – Volvo VDS 4.5  
RVI RLD-4 - Mack EOS-4.5 - Caterpillar ECF-3 – Cummins CES 20086 – DEUTZ DQC III-10 LA  
CNH MAT 3521 - MTU type 2.1 - Ford WSS-M2C171-F1 - Detroit Diesel DFS 93K222

### CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEURS MOYENNES
Densité	ASTM D1298	0.869
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	83.2 mm <sup>2</sup> .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	12.3 mm <sup>2</sup> .s-1
HTHS	ASTM D4683	3.50 mPa.s
CCS (-25°C)	ASTM D5293	6410 mPa.s
Cendres sulfatées	ASTM D874	1.00% masse
Soufre	ASTM D4951	0.30% masse
Phosphore	ASTM D4951	0.11% masse

### APPLICATIONS

- ✓ Convient à tous les moteurs diesel de poids lourds routiers, d'engins de travaux publics et de tracteurs agricoles équipés de systèmes SCR (Adblue), vannes EGR et/ou filtres à particules,
- ✓ Performances optimales avec l'emploi d'un carburant (gazole ou GNR) à bas taux de soufre (10 ppm).

### PROPRIETES

- ✓ Meilleur respect de l'environnement,
- ✓ Très longs espacements de vidange (*voir carnet constructeur*),
- ✓ « Fuel Eco » : selon les conditions, permet jusqu'à une économie de 1.6% de carburant par rapport à une huile de grade SAE 15W-40.

Disponible en 25L / 60L / 210L / 1000L

Réf. Produit : ATRUCK  
18 Mai 2018

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac  
Tél. 05 55 09 97 03 – [contact@minerva-oil.fr](mailto:contact@minerva-oil.fr)