

# MULTISERVICE

Graisse multifonctionnelle



## FICHE TECHNIQUE

### DESCRIPTION

MULTISERVICE est une graisse multifonctionnelle non extrême-pression à base d'huile minérale et d'un savon lithium.

### NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO 12924 : L-XBCIA2

DIN 51502 : K2K-20

### CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEURS MOYENNES
Couleur	VISUEL	Ambrée
Nature du savon		Lithium
Huile de base		Minérale
Grade NLGI	DIN 51 818	2
Point de goutte	ASTM D2265	> 190°C
Plage de température indicative		-20 à +130°C
Pénétration 60 coups à 25°C	ASTM D217	265 - 295 (1/10mm)
Viscosité huile de base à 40°C	ASTM D445	120 mm <sup>2</sup> .s-1

### APPLICATIONS

- ✓ Articulations, cardans, moyeux, pompes, roulements,...etc.
- ✓ Tout domaine d'activité lorsqu'une graisse de qualité standard est recommandée.

### PROPRIETES

- ✓ Excellente tenue en service sous toutes les conditions de travail,
- ✓ Très bon pouvoir lubrifiant,
- ✓ Excellente adhérence,
- ✓ Particulièrement résistante à la corrosion.

Disponible en :

**Cartouche, 900g, 5kg, 25kg, 50kg, 180kg**

Réf. Produit : AGTU

31 Mai 2017

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac

Tél. 05 55 09 97 03 – [contact@minerva-oil.fr](mailto:contact@minerva-oil.fr)