PERMA UNIVERSAL -25°C

Liquide de refroidissement

MINERVA OIL FRANCE
NOUS SIGNONS LA QUALITÉ !

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

PERMA UNIVERSAL D -25°C est un liquide de refroidissement organique prêt à l'emploi à base de mono éthylène glycol, et répondant aux cahiers des charges des plus grands constructeurs.

NORMES ET HOMOLOGATIONS

AFNOR NF R15-601 type 2 – BS 6580 (UK)

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEURS MOYENNES
Couleur	VISUEL	Jaune fluo
Densité à 20°C	ASTM D4052	1.056
Température d'ébullition (atmosphère)	ASTM D2270	105°C
Température d'ébullition (1.5 bar)		125°C
pH	ASTM D1287	8.0
Température d'apparition des premiers cristaux	ASTM D1177	-25°C

APPLICATIONS

- ✓ Tout circuit de refroidissement de moteurs en fonte, en aluminium,
- ✓ Tout système de refroidissement constitué de radiateurs en Aluminium ou en alliages cuivreux.

PROPRIETES

- ✓ Contient un agent répulsif amérisant, garantie de sécurité contre l'absorption accidentelle,
- ✓ Performant aux essais de corrosion exigés par les spécifications,
- ✓ Excellente protection contre la cavitation,
- ✓ Inerte vis-à-vis des joints élastomères et des peintures,
- ✓ Exempt d'amines, de nitrites ou de phosphates.

Disponible en 5L / 25L / 60L / 210L

Réf. Produit : APERMAU25
14 Juin 2017

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac
Tél. 05 55 09 97 03 – contact@minerva-oil.fr