MAXIMA 270 230V

ELEMENTS MMA MIG MAG TIG NEW

Aperçu

MAXIMA 270 230V
cod. 816126
Poste de soudage inverter à fil MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT contrôlé par microprocesseur.
La grande flexibilité d'utilisation et les différents matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium) permettent une large variété de domaines d'application allant de l'entretien à l'installation.
La simplicité et l'immédiateté dans la régulation des paramètres de soudage rendent les produits faciles à utiliser et garantissent un résultat toujours excellent même pour l'opérateur moins expert.
Poids réduit et très grande compacité assurent en outre une facilité de transport dans tous les lieux d'intervention.
Caractéristiques:
- régulations Arc-force en MMA,
- connection torche Euro,
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec torche de soudage, câble et pince de masse.

- MMA TIG DC LIFT
- 1 PH 230V
- MARQUAGE CE
- MIG-MAG FLUX
- BOBINE 15 kg
- CERTIFICATION EAC

Données techniques

- TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V
- COURANT ABSORBEE AU 60% - MAX 21 A
- D. FIL DE SOUDAGE INOX 0,8 - 1 mm
- FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz
- PUISSANCE ABSORBEE MAX 6,3 kW
- D. FIL DE SOUDAGE ALUMINIUM 0,8 - 1 mm
- PLAGE DE REGLAGE 20 - 250 A
- PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 3,1 kW
- D. FIL DE SOUDAGE FOURRE 0,8 - 1,2 mm

MAXIMA 270 230V

- COURANT MAX 220 A - 20%
- RENDEMENT 87 %
- D. FIL POUR BRASAGE 0,8 - 1 mm
- COURANT AU 60% 130 A
- FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,7
- DEGRE DE PROTECTION IP23
- TENSION A VIDE MAX 52 V
- D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 1,6 - 4 mm
- DIMENSIONS 82,5 - 36 - 67 cm
- COURANT ABSORBÉ MAX 38 A
- D. FIL DE SOUDAGE ACIER 0,6 - 1,2 mm

Accessoires inclus

CABLE - 124887

MT25 TORCHE MIG 3 M - 742183

TOLEDO 300 BORNE DE MASSE - 712231