LONG WAY 10W-40 Next

Lubrifiant moteur Diesel

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

LONG WAY 10W-40 est un lubrifiant destiné à la lubrification des moteurs diesel de dernière génération (Euro VI, Tier 4) lorsque celui-ci est préconisé par les constructeurs.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA E6/E7/E9 – API CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SM/CF – MB-Approval 228.52/228.51 - RVI RLD-3 Volvo VDS 4.5 – MAN M3477 - Mack EOS-4.5 - Caterpillar ECF-3 – Cummins CES 20086/92 DEUTZ DQC IV-18 LA - MTU type 3.1/2.1 - Detroit Diesel DFS 93K222 – CNH MAT 3521

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEURS MOYENNES
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.862
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	91 mm².s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	14.7 mm².s-1
Viscosité (CCS) à -25°C	ASTM D5293	6110 mPa.s
TBN	ASTM D2896	10.2 mg KOH/g
Cendres sulfatées	ASTM D874	0.884% masse
Soufre	ASTM D5185	0.204% masse
Phosphore	ASTM D5185	0.078% masse
Indice de viscosité	ASTM D2270	169

APPLICATIONS

- Convient aux moteurs diesel de poids lourds routiers, d'engins de travaux publics et de tracteurs agricoles équipés de systèmes SCR (Adblue), vannes EGR et/ou filtres à particules
- Convient aux motorisations plus anciennes exigeant des normes ACEA E7 ou API CI-4

PROPRIETES

- Maintient l'efficacité des systèmes de post-traitement (catalyseur Adblue, FAP)
- Permet de très longs espacements de vidange *(voir préconisations constructeurs)*.

Disponible en 25L / 60L / 210L / 1000L

Réf. Produit : ALWS
16 Décembre 2020

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac
Tél. 05 55 09 97 03 – contact@minervaoil.fr