DOT 4

Fluide pour circuits de freinage

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

DOT 4 est un liquide de freins 100% synthétique pour freins à disque ou à tambours et embrayages hydrauliques.

NORMES ET SPECIFICATIONS

FMVSS 116 DOT 4 - SAE J 1703 – ISO 4925

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Couleur		Ambrée
Densité à 15°C		1.05
Viscosité cinématique à -40°C	mm^2/s (cSt)	1200
Viscosité cinématique à 100°C	mm^2/s (cSt)	2.3
Point d'ébullition sec	°C	272
Point d'ébullition humide (2% eau)	°C	168
Teneur en eau	%	< 0.2
Point congélation	°C	< -50

APPLICATIONS

- ✓ Pour tout circuit sur lequel est préconisé l'emploi d'un liquide de freins SAE J1703, DOT3, DOT4 ou DOT5.1,
- ✓ Ne pas utiliser dans les circuits où un liquide de type LHM ou LDS est recommandé.

PROPRIETES

- ✓ Miscibilité complète avec les liquides de freins DOT 3 et DOT 5.1,
- ✓ Point d'ébullition : dépasse largement les exigences de la norme DOT4 (>230°C)
- ✓ Neutralité vis-à-vis des joints.

Disponible en dose 500ml

Réf. Produit : ADOT4
31 Mai 2017

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac
Tél. 05 55 09 97 03 – contact@minerva-oil.fr