

FICHE TECHNIQUE

UNIPLEX Bleu

Graisse Extrême-Pression multifonctionnelle



DESCRIPTION

POWER UNIPLEX est une graisse multifonctionnelle extrême- pression à base d'huile minérale et d'un savon de calcium anhydre

NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO 12924 : L-XCCIB2

DIN 51502 : KP2G-30

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	UNITES	VALEURS MOYENNES
Couleur	Visuel		Bleue
Huile de base			Huile minérale
Viscosité huile de base à 40°C	ASTM D 7152	mm ² .s-1	120
Nature du savon			Calcium anhydre
Grade NLGI	ASTM D217		2
Point de goutte	IP 396	°C	>140
Plage d'utilisation		°C	-30 à +120
Pénétration 60 coups à 25°C	ISO 3127	1/10 mm	265-295
4 billes soudure	DIN 51350 :4	N	2800
Densité	IP 530	Kg/m3	910

APPLICATIONS

- ✓ Tous types de roulements et paliers lisses

PROPRIETES

- ✓ Miscible avec les graisses à base de lithium et lithium/calcium
- ✓ Résistante à l'eau
- ✓ Extrême-pression
- ✓ Excellente protection anti-corrosion

Disponible en cart 400g / cart Lube-Shuttle / 50kg

Réf. Produit : PGOV

10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03